

S/MPC-3S

S/MPC-3S



Made in Italy

SIL FIM SRL
Via Campania 19
60035 Jesi (AN)
Italy

Tel: (+39) 0731 21801
Fax: (+39) 0731 200355
informa@silcspa.it
www.silcspa.it



Manichino speciale per lo stiro di camicie nuove e di lavanderia con funzionamento automatico e pneumatico. Completo di castello sagomato che si adatta automaticamente alla taglia e alla forma della capo da stirare con tensionamento ed estensione della camicia sia in orizzontale che in verticale. Dispositivo automatico di regolazione dell'altezza del castello con fotocellula. Pala frontale a scomparsa riscaldata e pinze pneumatiche di bloccaggio per i polsini. Ventilazione di aria fredda a fine ciclo per asciugatura della camicia. Pistola nebulizzatrice acqua. Controllo elettronico del ciclo di stiratura mediante microprocessore con 10 programmi di stiratura modificabili dall'operatore. Da collegare a fonti centrali di vapore e aria compressa .



Special form finisher for finishing new and washed shirts with automatic and pneumatic functioning. Equipped with shaped structure which adapts automatically to the size and shape of the shirt with tensioning and stretching of the garment both vertically and horizontally. Automatic photo-cell activated height finder device. Heated disappearing front pad and cuff fixing clamps. Cold air ventilation at the end of the finishing cycle for shirt drying. Electronic control of the finishing cycle by means of a microprocessor with 10 programs which can be adjusted by the operator. To be connected to central steam and compressed air sources.



Mannequin spécial pour la finition de chemises nouvelles et lavées avec fonctionnement pneumatique et automatique. Avec structure façonnée qui s'adapte automatiquement à la forme et à la taille de la chemise, avec extension et tension horizontale et verticale. Dispositif automatique qui s'adapte à l'hauteur du buste de chemise à repasser. Pale frontale réchauffée à disparition et pinces de blocages poignets. Pistole pulvérisateur eau. Ventilation d'air froid à la fin de cycle pour le séchage de la chemise. Control électronique du cycle par microprocesseur avec 10 programs de finition qui peuvent être modifiés par l'operateur. A brancher vapeur et air comprimé .

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNESS TECHNIQUES

Voltaggio - Voltage - Voltage	400/50/3
Potenza - Power - Puissance	3,8 kW
Ventilatore - Ventilator - Ventilateur	2,2 kW
Vapore - Steam - vapeur	30 kg/h (5 bar) *
Aria - Air - Air	100 L/min (6 bar)*
Peso netto - Net weight - Poids net	245 kg

(* Consumo - Consumption - Consommation)

